


# AUTOTRANSFORMATEURS TRIPHASÉS

Ref : 1U202-AB-K573



\*Les dimensions sont exprimées en millimètres, la masse en kilogramme et les réserves représentent l'espace de ventilation à conserver autour du produit pour une bonne dissipation thermique. Le schéma n'est pas contractuel.

## Remarques et options

Options: Prises de réglages, multi-tensions, Ecran Electrostatique, Courant d'appel réduit, Basse consommation, Résistance aux harmoniques, silent bloc, roulettes, protections intégrées, isolation renforcée, Tropicalisation, classe II, transformateur Facteur K5, K7, K9), fréquences élevées,

Options supplémentaires pour les version capotés: Peinture couleur spécifique, IP21 à IP55, Boitier rapporté avec protections intégrées, dimmentions sur mesure possible

Référence produit	1U202-AB-K573
Puissance/Valeur	2 KVA
Indice IP	IP21
Tension(s)/Courant	400V / 230V
Nombre de phases	Triphasé
Fréquence d'utilisation	50-60Hz
Encombrement : L x l x H (mm)	300 x 320 x 275
Fixations: X x Y x Ø (mm)	145 x (300 - 95) x 10
Poids et réserves (Kg)	14.5
Norme	IEC 61558-2-13
Matériau bobinage	Cuivre
Conforme RoHS	Oui
Anneaux de levage	Non
Protection Electrique Préconisée(s) Entrée / Sortie	/ DJ C - 6A
Dielectrique Entré / Sortie et active / masse	/ 3000V