

# TRANSFORMATEURS TRIPHASÉS DE SÉPARATION DE CIRCUITS

Ref : 1T402-TN-G882



\*Les dimensions sont exprimées en millimètres, la masse en kilogramme et les réserves représentent l'espace de ventilation à conserver autour du produit pour une bonne dissipation thermique. Le schéma n'est pas contractuel.

## Remarques et options

Options: Prises de réglages, multi-tensions, Ecran Electrostatique, Courant d'appel réduit, Basse consommation, Résistance aux harmoniques, silent bloc, roulettes, protections intégrées, isolation renforcée, Tropicalisation, classe II, transformateur Facteur K5, K7, K9), fréquences élevées,

Options supplémentaires pour les version capotés: Peinture couleur spécifique, IP21 à IP55, Boitier rapporté avec protections intégrées, dimmensions sur mesure possible

Référence produit	1T402-TN-G882
Puissance/Valeur	4 KVA
Indice IP	IP00
Tension(s)/Courant	400V / 400V
Nombre de phases	Triphasé
Fréquence d'utilisation	50-60Hz
Couplage	Dyn11
Encombrement : L x l x H (mm)	300 x 148 x 297
Fixations: X x Y x Ø (mm)	250 x (84 - 104) x 10
Poids et réserves (Kg)	32
Norme	IEC 61558-2-4
Matériau bobinage	Cuivre
Conforme RoHS	Oui
Classe d'échauffement	Classe H
Anneaux de levage	Oui
Protection Electrique Préconisée(s) Entrée / Sortie	DJ D - 10A / DJ C - 6A
Dielectrique Entré / Sortie et active / masse	2500V / 4000V
Classe d'isolation	I
Refroidissement	Air Naturel